

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## MGU3.525.12

Unica Top - bewegingsdetector 2300 W - 230 V  
AC - 2 m - grafiet



### Hoofdkenmerken

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                     | Unica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Naam afwerking            | Unica Top - Unica Class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type product of component | Bewegingsdetector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presentatie product       | Mechanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type last                 | 230 V AC gloeilamp - 2300 W<br>230 V AC halogeenlamp - 2000 W<br>Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator - 1500 VA<br>Laagspanningslampen met elektronische transformator - 1150 VA<br>230 V AC ventilator - 200 VA<br>230 V AC convector - 2300 W<br>230 V AC contactor - 200 VA<br>Fluorescerende buis (diameter: 26...38 mm): 1 1-10 V dimbare elektronische ballast - 2000 VA, cos phi = 0,9<br>Compacte fluorescerende lamp - 500 VA |
| Kleurtint afdekplaat      | Grafiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Complementaire kenmerken

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroombereik                  | 2300 W                                                                                               |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 230 V AC +/- 10 % bij 50/60 Hz                                                                       |
| Bewegingsdetectiezone         | 10 x 20 m (montagehoogte PIR 2,15 m)<br>9 x 18 m (PIR montagehoogte 1,2 m)                           |
| Detectiezone aanwezigheid     | 6 x 12 m (PIR montagehoogte 2,15 m)<br>5 x 10 m (PIR montagehoogte 1,2 m)                            |
| Detectiehoek                  | 180 °<br>Gedeeltelijk 90 ° links of rechts                                                           |
| Selectiemodi                  | S: slave<br>A: automatisch<br>M: manueel                                                             |
| Aantal modules                | 2 modules                                                                                            |
| Type instelling               | Instelbare verbindingverbrekingsstijd en helderheid                                                  |
| Type bediening                | Overschakeling op handbediening met maximaal 5 drukknoppen                                           |
| Bedradingsconfiguratie        | 3 draden met nulleider                                                                               |
| Instelling lichtsterkte       | 5...1000 lux                                                                                         |
| Bereik tijdvertraging         | 2 s...20 min                                                                                         |
| Capaciteit klemaansluiting    | <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> voor flexibel kabel(s)<br><= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> voor stijve kabel(s) |
| Markering                     | L+N                                                                                                  |
| Aansluitingen - klemmen       | Schroefklemmen                                                                                       |
| Materiaal                     | ASA + PC: kap van het mechanisme                                                                     |
| Bevestigingsmodus             | Clip-in                                                                                              |
| Montagehoogte                 | 1,2...2,15 m                                                                                         |
| Diepte                        | 58 mm                                                                                                |
| Breedte                       | 45 mm                                                                                                |
| Hoogte                        | 45 mm                                                                                                |
| Inbouwdiepte                  | 34 mm                                                                                                |
| Gewicht product               | 0,076 kg                                                                                             |

## Omgeving

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad             | IP20                                                                                                              |
| IK-beschermingsgraad             | IK01                                                                                                              |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -5...35 °C                                                                                                        |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -20...55 °C                                                                                                       |
| Relatieve luchtvochtigheid       | 0...5 %                                                                                                           |
| Omgevingskenmerken               | Alcohol<br>Olie<br>Bleekmiddel<br>Vloeibare zeep<br>UV-bestendig<br>Benzine<br>Aceton<br>Ruitenreiniger vloeistof |
| Normen                           | EN 60669-2-1                                                                                                      |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 6,5 cm   |
| Package 1 Width              | 9,7 cm   |
| Package 1 Length             | 10,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 107,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,919 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                  |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|