

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYCVF38M230PF

ClimaSys gedwongen vent. IP54, 38m³/u, 230V, met uitgangstrooster en filter G2



Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CV
Type product of component	Ventilator
Type of filter	Standaard
Flow rate	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 38 m ³ /h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 39 m ³ /h at 60 Hz
[Us] nominale voedingsspanning	150...250 V
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

Absorbed power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] nominale stroom	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 137 mm
Breedte	Extern: 117 mm
Diepte	Extern: 49 mm
Afmetingen uitsnijding	92 x 92 mm
Gewicht product	0,22 kg
Materiaal	Uitgangstrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangstrooster: grijs (RAL 7035)
Omgevingstemperatuur bij werking	-10...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Maximumdruk	29 Pa stroomsnelheid 0 m ³ /u
Aansluitingen - klemmen	Kabel
IP-beschermingsgraad	IP54
Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangstrooster: voorzijde 1 uitgesneden mal
Werkomstandigheden	Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Omgeving moet relatief schoon zijn Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	280,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	28,0 cm
Package 2 Weight	10,94 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	544
Package 3 Height	95,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	190,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------