

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYCVF560M230PF

ClimaSys gedwongen vent. IP54, 560m³/u, 230V, met uitgangstrooster en filter G2



Overzicht

Levertijd	Verzending meestal binnen 4 weken
-----------	-----------------------------------

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CV
Type product of component	Ventilator
Bereik compatibiliteit	Prisma (P) Prisma (G)
Type of filter	Standaard
Flow rate	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 562 m³/h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 586 m³/h at 60 Hz
[Us] nominale voedingsspanning	207...244 V
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] nominale stroom	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 336 mm
Breedte	Extern: 316 mm
Diepte	Extern: 161 mm
Afmetingen uitsnijding	291 x 291 mm
Gewicht product	3,2 kg
Materiaal	Uitgangstrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangstrooster: grijs (RAL 7035)
Omgevingstemperatuur bij werking	-15...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Maximumdruk	140 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
Aansluitingen - klemmen	Klemmenblok
IP-beschermingsgraad	IP54

Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangstrooster: voorzijde 1 uitgesneden mal
Werkomstandigheden	Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Omgeving moet relatief schoon zijn Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23 cm
Package 1 Width	32 cm
Package 1 Length	34 cm
Package 1 Weight	3,554 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	119 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	120 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------