

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYCVF85M230PF

ClimaSys gedwongen vent. IP54, 85m³/u, 230V, met uitgangstrooster en filter G2



Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CV
Type product of component	Ventilator
Type of filter	Standaard
Flow rate	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 85 m ³ /h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 98 m ³ /h at 60 Hz
[Us] nominale voedingsspanning	175...253 V
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementaire kenmerken

Absorbed power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] nominale stroom	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 170 mm
Breedte	Extern: 150 mm
Diepte	Extern: 62 mm
Afmetingen uitsnijding	125 x 125 mm
Gewicht product	0,78 kg
Materiaal	Uitgangstrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangstrooster: grijs (RAL 7035)
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m ³ /u
Aansluitingen - klemmen	Faston-connector
IP-beschermingsgraad	IP54
Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangstrooster: voorzijde 1 uitgesneden mal 1 netsnoer
Werkomstandigheden	Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Omgeving moet relatief schoon zijn Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,874 cm
Package 1 Width	16,002 cm
Package 1 Length	16,002 cm
Package 1 Weight	839,154 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	43 cm
Package 2 Width	33 cm
Package 2 Length	21 cm
Package 2 Weight	9,526 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	241 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------