

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYTBS19168

ABS kast IP66 IK07 RAL7035

Int.H175B150D80 Ext.H193B164D87 ond.
deksel H20



Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa TBS
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Category	Industriële doos
Hoogte	192 mm
Breedte	164 mm
Diepte	87 mm
Binnenhoogte	175 mm
Binnenbreedte	150 mm
Inwendige diepte	80 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Lage volle afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef plat buiten verzegelde zone
Afneembare onderdelen	Afdekplaat via borgschroeven

Complementaire kenmerken

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	TÜV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP-beschermingsgraad	IP66 conform NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK07 conform IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conform IEC 60695-2-11
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Gewicht product	0,45 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	447,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	40,0 cm

Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,76 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	136,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	123,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------