

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYTBS241910H

ABS kast IP66 IK07 RAL7035

Int.H225B175D100 Ext.H241B194D105 ond.
deksel H20



Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa TBS
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Category	Industriële doos
Hoogte	241 mm
Breedte	194 mm
Diepte	107 mm
Binnenhoogte	225 mm
Binnenbreedte	175 mm
Inwendige diepte	100 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Hoge volle afdekking
Bevestiging deksel	Kunststof schroeven
Type slot	Borgschroef plat buiten verzegelde zone
Afneembare onderdelen	Afdekplaat via borgschroeven

Complementaire kenmerken

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	TÜV
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP-beschermingsgraad	IP66 conform NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK07 conform IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C conform IEC 60695-2-11
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Gewicht product	0,72 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	696 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	40 cm

Package 2 Width	40,5 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,146 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	136 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	94 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------