

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## XVR13M05L

Ø 130 mm voorbedrade draaiende spiegel  
zonder zoemer - oranje - 230 V



### Hoofdkenmerken

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Productgamma                   | Harmony XVR                                      |
| Type product of component      | Voorbedraad draaiend spiegelbaken                |
| Geluidssignalen                | Zonder                                           |
| Korte naam apparaat            | XVR                                              |
| Bevestigingsdiameter           | 130 mm                                           |
| IP-beschermingsgraad           | IP66 conform IEC 60529<br>IP67 conform IEC 60529 |
| [Us] nominale voedingsspanning | 230 V AC                                         |
| Lichtbron                      | LED met grote helderheid, oranje                 |

### Complementaire kenmerken

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                      | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): deel van het lichaam<br>PC: bol |
| CAD totale breedte             | 130 mm                                                                 |
| CAD totale diepte              | 130 mm                                                                 |
| Gewicht product                | 0,99 kg                                                                |
| Markering                      | CE                                                                     |
| Montage product                | Met 3 M6 schroeven                                                     |
| [Uimp] nominale stroomspanning | 4 kV                                                                   |
| Stroomverbruik                 | 22 mA                                                                  |
| Flitsfrequentie                | 2,7 Hz                                                                 |
| Capaciteit klemaansluiting     | 1,25 mm <sup>2</sup>                                                   |
| AWG kaliber                    | AWG 18                                                                 |
| Kabellengte                    | 400 mm                                                                 |

### Omgeving

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Normen                                        | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Beschermende behandeling                      | TC                                 |
| Omgevingstemperatuur bij opslag               | -35...70 °C                        |
| Omgevingstemperatuur bij werking              | -30...50 °C                        |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform IEC 61140        |

### Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 19,500 cm |
| Package 1 Width              | 19,500 cm |
| Package 1 Length             | 26,500 cm |
| Package 1 Weight             | 1,340 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 6         |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |
| Package 2 Weight             | 9,102 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 24        |
| Package 3 Height             | 77,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 45,668 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                             |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                  |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|