

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYS3D10830P

Spacial S3D volle deur met montageplaat.
H1000xB800xD300 IP66 IK10 RAL7035.



Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3D
Application	Multifunctioneel
Category	Compacte kast
Nominale hoogte kast	1000 mm
Nominale breedte kast	800 mm
Nominale diepte kast	300 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Vol
Type wartelplaat	Standaard
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 2 kabelkwartelplaat 1 montageplaat 1 deur met slot

Complementaire kenmerken

Body type	Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor werking	Voorkant
Afneembare onderdelen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester & poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	CUL DNV GL LR UL BV
Gewicht product	52 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,5 cm
Package 1 Width	82,0 cm
Package 1 Length	103,5 cm
Package 1 Weight	46,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	177,0 cm
Package 2 Width	103,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	289,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------