

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYS3D121230DP

Spacial S3D volle deur met montageplaat.
H1200xB1200xD300 IP55 IK10 RAL7035.



Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3D
Application	Multifunctioneel
Category	Compacte kast
Nominale hoogte kast	1200 mm
Nominale breedte kast	1200 mm
Nominale diepte kast	300 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Vol
Type wartelplaat	Standaard
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 2 kabelkwartelplaat 2 deur met slot 1 montageplaat

Complementaire kenmerken

Body type	Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
Aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor werking	Voorkant
Afneembare onderdelen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalaniseerd staal
Oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	UL CUL GL BV DNV LR
Gewicht product	86 kg

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,5 cm
Package 1 Width	120,0 cm
Package 1 Length	122,5 cm
Package 1 Weight	86,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	138,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	122,5 cm
Package 2 Weight	187,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------