

## Gegevensblad product

### Kenmerken

# NSYS3D12830P

Spacial S3D volle deur met montageplaat.  
H1200xB800xD300 IP66 IK10 RAL7035.



### Hoofdkenmerken

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Spacial                                                                 |
| Productnaam                 | Spacial S3D                                                             |
| Application                 | Multifunctioneel                                                        |
| Category                    | Compacte kast                                                           |
| Nominale hoogte kast        | 1200 mm                                                                 |
| Nominale breedte kast       | 800 mm                                                                  |
| Nominale diepte kast        | 300 mm                                                                  |
| Deurtype                    | Vol                                                                     |
| Beschrijving montageplaat   | Vol                                                                     |
| Type wartelplaat            | Standaard                                                               |
| Type toebehoren installatie | Wandmontage                                                             |
| Apparaatsamenstelling       | 1 behuizing<br>2 kabelkwartelplaat<br>1 montageplaat<br>1 deur met slot |

### Complementaire kenmerken

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type                     | Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte<br>Lichaam uit één stuk                             |
| Aantal deuren                 | Voorkant: 1 deur(en)                                                                            |
| Deuropening                   | Omkeerbaar (120 °)                                                                              |
| Type slot                     | 3-punts slot, 3 mm dubbelbaard                                                                  |
| Toegankelijkheid voor werking | Voorkant                                                                                        |
| Afneembare onderdelen         | Deur via scharnieren<br>Kabelkwartelplaat met schroeven<br>Montageplaat via bevestigingselement |
| Materiaal                     | Behuizing: staal<br>Montageplaat: gegalvaniseerd staal                                          |
| Oppervlakte afwerking         | Behuizing: epoxy-polyester & poeder                                                             |
| Kleur                         | Behuizing: grijs (RAL 7035)                                                                     |
| Normen                        | IEC 62208                                                                                       |
| Productcertificeringen        | CUL<br>LR<br>DNV<br>GL<br>UL<br>BV                                                              |
| Gewicht product               | 61 kg                                                                                           |

### Omgeving

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 4X/13             |
| IK beschermingsgraad   | IK10 conform IEC 62262 |
| IP-beschermingsgraad   | IP66 conform IEC 60529 |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 35,5 cm  |
| Package 1 Width              | 82,5 cm  |
| Package 1 Length             | 122,5 cm |
| Package 1 Weight             | 59,8 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL      |
| Number of Units in Package 2 | 2        |
| Package 2 Height             | 97,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 122,5 cm |
| Package 2 Weight             | 131,4 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                             |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Kwikkvrij                         | Ja                                                                                                                |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|