

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYS3D6625P

Spacial S3D volle deur met montageplaat.
H600xB600xD250 IP66 IK10 RAL7035.



Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3D
Application	Multifunctioneel
Category	Compacte kast
Nominale hoogte kast	600 mm
Nominale breedte kast	600 mm
Nominale diepte kast	250 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Vol
Type wartelplaat	Standaard
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 montageplaat 1 deur met slot 1 kabelkwartelplaat

Complementaire kenmerken

Body type	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor werking	Voorkant
Afneembare onderdelen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalaniseerd staal
Oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester & poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	CUL LR DNV BV GL UL
Gewicht product	20 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	61,5 cm
Package 1 Length	61,5 cm
Package 1 Weight	19,4 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	199,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	365,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------