

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYS3D8620

Spacial S3D volle deur zonder montageplaat
H800xB600xD200 IP66 IK10 RAL7035.



Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3D
Application	Multifunctioneel
Category	Compacte kast
Nominale hoogte kast	800 mm
Nominale breedte kast	600 mm
Nominale diepte kast	200 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Standaard
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot 1 kabelkwartelplaat

Complementaire kenmerken

Body type	Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor werking	Voorkant
Afneembare onderdelen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	UL DNV LR GL BV cUL
Gewicht product	21 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	61,722 cm
Package 1 Width	24,892 cm
Package 1 Length	82,042 cm
Package 1 Weight	18,951 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------