



### Hoofdkenmerken

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Range of product           | Acti9                        |
| Productnaam                | Acti9 iCT                    |
| Type product of component  | Contactoor                   |
| Korte naam apparaat        | iCT                          |
| Apparaattoepassing         | Motor-verwarming-verlichting |
| Poles                      | 4P                           |
| Ie toegekende bedrijfstrom | 40 A AC-7A<br>15 A AC-7B     |
| Samenstelling poolcontact  | 4 NO                         |
| Type net                   | AC                           |
| Type bediening             | Afstandsbediening            |
| [Uc] spanning stuurkring   | 220...240 V AC 50 Hz         |

### Complementaire kenmerken

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Netfrequentie                     | 50 Hz  |
| [Ue] nominale bedrijfspanning     | 400 V AC 50 Hz   |
| Max. vermogen                     | 2,1 W bij 400 V AC   |
| [Ui] nominale isolatiespanning    | 500 V AC 50/60 Hz  |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 4 kV   |
| Type controlesignaal              | Onderhouden  |
| Schakelfrequentie                 | 100 schakeloperaties/dag   |
| Lokale signalering                | Werkingsindicatielampje  |
| Hold-in stroomverbruik in VA      | 6,5 VA   |
| Inschakelstroom in VA             | 53 VA  |
| Montagemodus                      | Opklikbaar   |
| Montagesteun                      | 35 mm symmetrische DIN-rail  |
| Stap van 9 mm                     | 6  |
| Hoogte                            | 85 mm  |
| Breedte                           | 54 mm  |
| Diepte                            | 60 mm  |
| Kleur                             | Wit  |
| Mechanische levensduur            | 1000000 cycli  |
| Elektrische levensduur            | 100000 Cycli IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A<br>30000 Cycli IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B<br>30000 Cycli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B   |
| Aansluitingen - klemmen           | Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> stijve<br>Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> stijve<br>Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6...16 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6...25 mm <sup>2</sup> stijve<br>Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel |
| Aandraaimoment                    | Stuurkring: 0,8 N.m<br>Vermogenskring: 3,5 N.m   |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Compatibiliteit product | IACTp<br>IATeT<br>IACTc<br>IACTs  |
| Compatibiliteitscode    | ICT                               |
| Marktsegment            | Residentieel<br>Klein commercieel |

## Omgeving

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Normen                           | IEC/EN 61095   |
| Geluidsniveau                    | 30 dB  |
| Warmteafvoer                     | 2,1 W bij 50/60 Hz   |
| IP-beschermingsgraad             | IP20   |
| Vervuilingsgraad                 | 2  |
| Tropicalisatie                   | 2 conform EN 60947-4-1<br>2 conform EN 61095<br>2 conform IEC 1095 |
| Relatieve vochtigheid            | 95 % bij 55 °C   |
| Werkingshoogte                   | 2000 m   |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -5...60 °C   |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C  |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 11,000 cm |
| Package 1 Width              | 6,000 cm  |
| Package 1 Length             | 12,000 cm |
| Package 1 Weight             | 358,000 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 4         |
| Package 2 Height             | 11,500 cm |
| Package 2 Width              | 12,500 cm |
| Package 2 Length             | 25,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,512 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 24        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 9,516 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product   |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja  |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>  |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja  |
| Kwikvrij                          | Ja  |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>   |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>  |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>   |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuele waarborg

---

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---