



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti9 iCT
Type product of component	Contacteur
Korte naam apparaat	iCT
Apparaattoepassing	Heating-low inductive load
Poles	4P
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A AC-7A
Samenstelling poolcontact	4 NO
Type net	AC
Gebruikscategorie	AC-1 conform EN 60947-4-1 AC-7A conform EN 61095 AC-7A conform IEC 61095 AC-7A conform UTE C 61-481 AC-1 conform IEC 60947-4-1
Type bediening	Afstandsbediening
[Uc] spanning stuurkring	220...240 V AC 50 Hz

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50 Hz
Max. vermogen	AC-7A: 4,2 W bij 400 V AC 50 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Type controlesignaal	Onderhouden
Schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag
Lokale signalering	Werkingsindicatielampje
Hold-in stroomverbruik in VA	13 VA
Inschakelstroom in VA	106 VA
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm	12
Hoogte	85 mm
Breedte	108 mm
Diepte	60 mm
Kleur	Wit
Elektrische levensduur	30000 Cycli EN 61095 400 V 16 A AC 50 Hz AC-7A 30000 Cycli UTE C 61-481 400 V 6 A AC 50 Hz AC-7A 30000 cycli IEC 61095 400 V AC 50 Hz AC-7A
Aansluitingen - klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm ² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6...35 mm ² vast of flexibel
Aandraaimoment	Vermogenskring: 3,5 N.m Stuurkring: 0,8 N.m A1 / A2

Compatibiliteit product	IACTp IACTs IATEt IACTc
Compatibiliteitscode	ICT
Marktsegment	Klein commercieel Residentieel

Omgeving

Normen	EN 61095 IEC 61095 UTE C 61-481
Geluidsniveau	30 dB
Warmteafvoer	4,2 W bij 50/60 Hz
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilinggraad	2
Tropicalisatie	2 conform EN 60947-4-1
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	10,900 cm
Package 1 Weight	621 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	23,200 cm
Package 2 Weight	1,304 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,919 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------
