



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti9 iCT
Type product of component	Contacteur
Korte naam apparaat	iCT
Apparaattoepassing	Motor-verwarming-verlichting
Poles	2P
Ie toegekende bedrijfstrom	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Samenstelling poolcontact	2 NO
Type net	AC
Type bediening	Afstandsbediening
[Uc] spanning stuurkring	24 V AC 50 Hz

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V AC 50 Hz
Max. vermogen	1,3 W bij 250 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Type controlesignaal	Onderhouden
Schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag
Lokale signalering	Werkingsindicatielampje
Hold-in stroomverbruik in VA	3,8 VA
Inschakelstroom in VA	15 VA
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm	2
Hoogte	81 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	1000000 cycli
Elektrische levensduur	100000 Cycli IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 Cycli IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 Cycli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Aansluitingen - klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm ² stijve Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...6 mm ² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² flexibel
Aandraaimoment	Stuurkring: 0,8 N.m Vermogenskring: 0,8 N.m
Compatibiliteit product	IACTs

Compatibiliteitscode	ICT
Marktsegment	Klein commercieel Residentieel

Omgeving

Normen	IEC/EN 61095
Geluidsniveau	30 dB
Warmteafvoer	1,3 W
IP-beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	2
Tropicalisatie	2 conform EN 60947-4-1 2 conform EN 61095 2 conform IEC 1095
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	115,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,400 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	23,300 cm
Package 2 Weight	1,443 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,798 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------