



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti9 iTL
Type product of component	Impulsrelais
Korte naam apparaat	iTL
Apparaattoepassing	Standaard
Poles	4P
Samenstelling poolcontact	4 NO
[In] nominale stroom	16 A
Type net	AC
[Uc] spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	415 V AC 50/60 Hz
Type bediening	Afstands- en handbediening
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag
Impulsduur	50 ms...1 s
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	4
Hoogte	84 mm
Breedte	36 mm
Diepte	60 mm
Elektrische levensduur	AC-21: 200000 cycli AC-22: 100000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijve met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met kopering Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijve Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijve met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel met kopering
Draadstriplengte	11 mm

Aandraaimoment	1 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti 9 iATEt Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24





Omgeving

Normen	EN 669-1 EN 669-2-2
Productcertificeringen	GOST CCC
Kwaliteitslabels	KEMA CEBEC NF VDE IMQ
Geluidsniveau	60 dB
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 (bij openen) IP40 conform IEC 60529 (in behuizing)
Vervuilinggraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	218,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	2,92 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	1,355 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,76 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenrijke kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------
