

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C32836

uitbreiding ETL - 1 pool - 1 NO - 32 A - spoel
230/240 V 50/60Hz



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Type product of component	Uitbreiding voor pulsrelais
Korte naam apparaat	IETL iTL 32
Relaistoepassing	Afstandsbediening
Beschrijving polen	1P
Samenstelling poolcontact	1 NO
[In] nominale stroom	32 A
Type net	AC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	415 V AC 50/60 Hz
Type bediening	Omschakelen Afstandsbediening
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut
Impulsduur	50 ms
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
[Uc] spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Inschakelvermogen voeding	19 VA
Montagemodus	Vast, rechts van de TL
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm	2
Hoogte	60 mm
Breedte	18 mm
Diepte	84 mm
Kleur	Wit
Elektrische levensduur	AC-21: 50000 cycli AC-22: 20000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen - <= 10 mm ²
Bereik compatibiliteit	Acti 9 (Acti 9 iTL) iTL
Compatibiliteit product	ITL 32A

Omgeving

Normen	EN 669-1 EN 669-2-2
Geluidsniveau	60 dB
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Vervuilingsgraad	3
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1

Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	8,4 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	120 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1,021 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,683 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------