

Gegevensblad product

Kenmerken

VW3A3607

Profibus DP communicatiekaart



Hoofdkenmerken

Productgamma	Altivar
Type product of component	Communicatiemodule

Complementaire kenmerken

Bereik compatibiliteit	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Compatibiliteit product	Lexium 32
Protocol communicatiepoort	Profibus DP V1
Elektrische aansluiting	1 vrouwelijke connector SUB-D 9
Transmissiesnelheid	9,6 kbps...12 Mbps
Adressering	1...126 configureerbaar via grafisch station/SoMove software Configuratie-instellingen
Communicatiedienst	4 configureerbare telegrammen Mapping van de procesgegevens vanuit de master Parametersbeheer volgens PROFIdrive V4.1 Meerdere DP V1 berichtenmodi Stuurprofiel native ATV32 conform IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Displaytype	1 LED voor RUN 1 LED voor busfout (BF)
Diagnostic function	Diagnostische gegevens met VSD status Host drive bediend vanuit twee masters (MS0 en MS1) Standaard identificatie- en onderhoudsvragen
Busprofiel	PROFIdrive CiA 402

Omgeving

Normen	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,643 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------