

Gegevensblad product

Kenmerken

AP8853

Rack PDU 2G, met meetfunctie, Nul U, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19



Overzicht

Presentatie	De Rack-PDU (power distribution unit, stroomverdelingseenheid) met meetfuncties geeft actieve metingen om energieoptimalisatie en circuitbescherming mogelijk te maken. Door de gebruiker ingestelde alarmprempels verkleinen de risico's met realtime lokale alarmsignalen en alarmsignalen op afstand om potentiële overbelastingen te voorkomen. Rack-PDU's met meetfunctie leveren gegevens aan beheerders van datacenters, waarmee zij gefundeerde beslissingen kunnen nemen over het uitbalanceren van de belasting en over de inrichting van uw IT-omgevingen en zo besparen op de eigendomskosten. De Rack-PDU's met meetfunctie omvatten echte controle van de stroomvoorziening, een temperatuur-/luchtvochtigheidssensorpoort, vergrendelde IEC-aansluitpunten en extreem onopvallende stroomonderbrekers. Gebruikers krijgen toegang tot de Rack-PDU's met meetfunctie en kunnen deze configureren via beveiligde Web-, SNMP- of Telnet-interfaces, die worden aangevuld door de gecentraliseerde beheerdersplatforms van APC die InfraStruxure Central, Operations, Capacity en Energy Efficiency gebruiken.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
PDU-type	Met meter
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Aantal reeenheden	0U
Kabellengte	3,00 m
Aantal kabels	1
Meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding Rek inbouwbeugels Seriële configuratiekabel Veiligheidshandleiding

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	179,1 cm
Breedte	5,6 cm
Diepte	4,4 cm
Gewicht product	6,93 kg
Montagelocatie	Zijkant
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Gemonteerd op rack

USB compatible	No
Montagepositie	Verticaal

Ingang

Acceptabele ingangsspanning	220...240 V
Max line current	32 A
Beperkingen inputstroom	32 A
Belastingcapaciteit	7400 VA
Netfrequentie	50/60 Hz

Uitgang

Number of power socket outlets	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Conformiteit

Productcertificeringen	VDE
Normen	IEC 60950

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 %
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...65 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	5...95 %
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200 cm
Package 1 Width	10,7 cm
Package 1 Length	16,2 cm
Package 1 Weight	8,56 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Loodvrij	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

Contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------