

Gegevensblad product

Kenmerken

MGU3.531.12

KNX 2-voudige drukknop, grafiet, Unica Top



Hoofdkenmerken

Range of product	Unica
Naam afwerking	Unica KNX
Type product of component	Drukknop
Presentatie product	Mechanisme
Technologietype	Elektronisch
Type bus	KNX
Functie schakelaar	1-polig 2-weg
Aantal tuimelschakelaars	2
Apparaattoepassing	Lichtregeling
Kleurtint	Grafiet

Complementaire kenmerken

Nominale stroom	10 A
[Ue] nominale bedrijfspanning	24 V
Type net	DC
Isolati weerstand	> 5 MOhm bij 500 V
Doorslagvastheid	2000 V
Actuator	Drukknop
Aantal modules	2 modules
Controlelamp	LED, kleur: blauw, stroomverbruik: 1 mA, temperatuurstijging: 15 °C
Aansluitingen - klemmen	Steekklemmen
Sectie kabel	0...2,5 Mm² stijve kabel 0...2,5 mm² flexibel kabel
Materiaal	Kunststof
Afwerking oppervlakte	Gelakt
Montage apparaat	Inbouw
Bevestigingsmodus	Clip-in
Diepte	38 mm
Inbouwdiepte	13 mm
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...45 °C
Normen	EMC-richtlijn EN 60669-1 LS richtlijn

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Omgevingskenmerken	Vloeibare zeep Benzine Ruitenreiniger vloeistof Aceton Olie UV-bestendig Alcohol Bleekmiddel

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,88 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------