



Principales

Gamme de produit	Unica
Nom de la finition	Unica KNX
Type de produit ou de composant	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme
Type de technologie	Électronique
Type de bus	KNX
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Nombre de touches	2
Application de l'appareil	Commande de l'éclairage
Nuance de la couleur	Graphite

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V
Type de réseau	C.c.
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	DEL, couleur: bleu, consommation de courant: 1 mA, augmentation de la température: 15 °C
Mode de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 Mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble
Matière	Plastique
Finition de surface	Vernis
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Profondeur	38 mm
Profondeur d'encastrement	13 mm
Température de fonctionnement	-5...45 °C
Normes	Directive CEM EN 60669-1 Directive BT

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Pétrole Liquide de nettoyage pour hublot Acétone Huile Résistant aux UV Alcool Décolorant

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	94,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,88 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------