

R9R01440

Resi9 Differentieelschakelaar 4P 40A

Gevoeligheid=30 mA Ogenblikkelijk Type A



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 RCCB
Type product of component	Aardlekschakelaar
Beschrijving polen	4P
Neutrale positie	Links
[In] nominale stroom	40 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA conform EN/IEC 61008-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA
Kwaliteitslabels	CEBEC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Stroomstoot	250 A
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Onder: biconnect
Stap van 9 mm	8
Hoogte	100 mm
Breedte	75 mm
Diepte	82 mm
Gewicht product	0,355 kg
Inbouwdiepte	44 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	AC-1: 10000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel met kopering Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - stijve
Aandraaimoment	3,5 N.m boven- of onderkant

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	EN/IEC 61008-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	2
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-30...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	374,200 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,119 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	56,952 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------