

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A15212

modulaire beltransformator iTR - 230 V 50..60 Hz - output 8..12 V - 16 VA



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti 9 iTR
Type product of component	Transformator
Korte naam apparaat	iTR
Type transformator	Beltransformator

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning	8/12 V: +/- 15 % bij belasting 13/18 V: onbelast
Uitgang kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
Nominaal vermogen in VA	16 VA
Montagemodus	Vast
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm	4
Hoogte	89 mm
Breedte	36 mm
Diepte	60 mm
Kleur	Wit
Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmenstijve 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopering 2,5 mm ²
Draadstriplengte	6 mm
Aandraaimoment	0,5 N.m

Omgeving

Normen	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Productcertificeringen	NF
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...80 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	374,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,838 kg
Package 3 Height	50 cm

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------