

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A15216

modulaire beltransformator iTR - 230 V 50..60
Hz - output 8..12 V - 8 VA



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti 9 iTR
Type product of component	Transformator
Korte naam apparaat	iTR
Type transformator	Beltransformator

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning	8/12 V: +/- 15 % bij belasting 13/18 V: onbelast
Uitgang kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
Nominaal vermogen in VA	8 VA
Montagemodus	Vast
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm	4
Hoogte	89 mm
Breedte	36 mm
Diepte	60 mm
Kleur	Wit
Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmenstijve 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel met koping 2,5 mm ²
Draadstriplengte	6 mm
Aandraaimoment	0,5 N.m

Omgeving

Normen	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Productcertificeringen	NF
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	270,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,786 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------