

Fiche produit

Caractéristiques

A9A15218

transformateur de sécurité modu. iTR - 230 V
50-60 Hz - sortie 12-24 V - 16 VA



Principales

Type de transformateur	Transformateur de sûreté
Gamme	Acti9
Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Type de produit ou de composant	Transformateur
Nom abrégé d'appareil	iTR

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Tension de sortie	12/24 V: +/- 5 % sur charge 14/28 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	16 VA
Tableau de déclassement de température	16 VA 35 °C 15,2 VA 40 °C 12,8 VA 50 °C 9,6 VA 55 °C 7,2 VA 60 °C
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	10
Hauteur	89 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 4 mm²

Environnement

Normes	EN 61558-2-6 EN 60742 IEC 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm

Poids de l'emballage 1	1,095 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,055 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------