

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A15219

modulaire veiligheidstransformator iTR-230 V
50..60 Hz-output 12..24 V-25 VA



Hoofdkenmerken

Type transformator	Veiligheidstransformator
Gamma	Acti9
Productgamma	Acti 9
Productnaam	Acti 9 iTR
Type product of component	Transformator
Korte naam apparaat	iTR

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning	12/24 V: +/- 5 % bij belasting 14/28 V: onbelast
Uitgang kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
Nominaal vermogen in VA	25 VA
Temperature derating table	25 VA 35 °C 23,75 VA 40 °C 20 VA 50 °C 15 VA 55 °C 11,25 VA 60 °C
Montagemodus	Vast
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm	10
Hoogte	89 mm
Breedte	90 mm
Diepte	60 mm
Kleur	Wit
Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen 4 mm²

Omgeving

Normen	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Productcertificeringen	NF
Overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm

Package 1 Weight	1,142 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,491 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------