

Fiche produit

Caractéristiques

A9A15220

transformateur de sécurité modu. iTR - 230 V
50-60 Hz - sortie 12-24 V - 40 VA



Principales

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Type de transformateur | Transformateur de sûreté |
| Gamme | Acti9 |
| Gamme de produits | Acti 9 |
| Nom du produit | Acti 9 iTR |
| Type de produit ou de composant | Transformateur |
| Nom abrégé d'appareil | iTR |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 12/24 V: +/-5 % sur charge 14/28 V: hors charge |
| Protection court-circuit sortie | Intégré |
| Puissance nominale en VA | 40 VA |
| Tableau de déclassement de température | 40 VA 35 °C 38 VA 40 °C 32 VA 50 °C 24 VA 55 °C 18 VA 60 °C |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Pas de 9 mm | 10 |
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Couleur | Blanc |
| Borne de raccordement auxiliaire | Bornes type tunnel 4 mm ² |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Normes | EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 |
| Certifications du produit | NF |
| Catégorie de surtension | Classe II avec blindage de borne en option |
| Température de fonctionnement | -20...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -25...80 °C |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,500 cm |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage 1 | 1,197 kg |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 9,885 kg |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 64 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 45,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 90,080 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|