

Fiche produit

Caractéristiques

VDIB17726U96

Connecteur RJ45 S-One Cat. 6 Non-Blindé Par pack 96



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit	Prise data RJ45
Présentation du produit	Conception intégrée d'une seule pièce
Nuance de la couleur	Organisateur de fils: bleu (ABS + PC) Connecteur: gris foncé (ABS + PC)
Configuration des couleurs de blindage	568 A/B
Type d'emballage	Carton
Quantité du lot	Jeu de 96

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	1,5 A à 25 °C
Tension test	1000 V c.a./c.c. arrête, entre les contacts
Résistance de contact	20 mOhm
Résistance d'isolement	Résistance d'isolation initiale: ≥ 500 MOhm à 100 V c.c.
Jauge AWG	AWG 24...AWG 23
Durabilité	750 cycle
Atténuation de couplage	≥ 35 dB à 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB à 100...1000 MHz
Broche de contact	8 broches, de alliage de cuivre et plaqué or conforme à IEC 60603-7
Force de traction	50 N pendant 60 s
Type de surcharge thermique	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB à 1...250000 kHz
Type d'outil	Sans outil
Diamètre extérieur du câble	0,9...1,4 mm
Type de câbles LAN compatibles	UTP
Catégorie de réseau de communication	6
Applications supportées	1000BASE-T
Protocoles	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Fréquence de transmission	0...250 MHz
Type d'espace	S-One
Hauteur	28 mm
Longueur	33 mm
Largeur	18 mm
Région cible	Europe

Environnement

Plage de température opérationnel	-40...70 °C
Catégorie climatique	40/070/21 (21 jours)
Tenue à la flamme	UL94-V0
Normes	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	2 cm
Poids de l'emballage 1	8 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	96
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	36,3 cm
Longueur de l'emballage 2	16,4 cm
Poids de l'emballage 2	969 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	960
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	11 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------