

Gegevensblad product

Kenmerken

A9N18589

Vigi C120 - aardlekhelpblok - 4P - 1000mA - klasse A



Hoofdkenmerken

Type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat	Vigi C120
Beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	125 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	1000 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
Klasse differentieelfunctie	Type A

Complementaire kenmerken

Locatie eenheid in systeem	Uitgang
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-1
[Uimp] nominale stothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-2
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Stap van 9 mm	10
Hoogte	95 mm
Breedte	198 mm
Diepte	73 mm
Gewicht product	0,58 kg
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm ² flexibel Tunnelaansluitklemmen1...50 mm ² stijve
Draadstriplengte	15 mm
Aandraaimoment	3,5 N.m

Omgeving

Normen	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...60 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	686,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,975 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------