

Gegevensblad product

Kenmerken

VDIB502301U

Actassi - FO connector Unicam voorgepolijst - SC- 50/125 - OM3/OM4



Hoofdkenmerken

Gamma	Actassi
Type product of component	Unicam multimode fibre optic connector
Kleur	Behuizing: zwart Boot: aqua
Type verpakking	Zakje
Hoeveelheid per set	1

Complementaire kenmerken

Compatibiliteit product	Voor 50/125 urn glasvezel
Invoeging verlies	<0,1 dB
Vezel performance	OM3 OM4
Type connector	SC
Materiaal	Keramiek: verbindingsring Samengesteld: connector
Targeted region	Europe

Omgeving

Omgevingstemperatuur voor werking	-40...75 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...75 °C
Normen	SC connector: TIA/EIA-604-3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-4 Ed.2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	5 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	863 g

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------