

Gegevensblad product

Kenmerken

XVUC24

Ø 60 mm LED element - vast - rood - IP65



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVU
Type product of component	Modulaire signaalkolom
Type element signaalkolom	Ledeenhed
Bevestigingsdiameter	60 mm
Naam component	XVU
Lichtbron	LED, rood
Apparaattoepassing	Verpakkingsmachine Zelfaandrijvend Machinewerktuigen

Complementaire kenmerken

Type signalering	Stabiel
Constructie-varianten	Tot 4 eenheden met zoemer Klantassemblage, tot 5 eenheden
Materiaal	PC (polycarbonaat) V-2 vlamvertrager conform UL 94 PC (polycarbonaat) V-0 vlamvertrager conform UL 94
[Us] nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	2 W
Stroomverbruik	<= 40 mA
Signalling type	Steady
Lengte	50 mm
Gewicht product	0,064 kg

Omgeving

Productcertificeringen	CE CSA UL
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...50 °C
Trillingsweerstand	2 gn

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	9,1 cm
Package 1 Weight	145 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	4,228 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	70 cm
Package 3 Weight	35,84 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------