

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVUC25

unité LED éclairée Ø 60 mm - fixe - orange - IP65 - 24 V



### Principales

Gamme de produits	Harmony XVU
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Source lumineuse	LED, orange
Application de l'appareil	Machine de conditionnement Machines-outils Automobile

### Complémentaires

Type de signalisation	Permanent
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités Jusqu'à 4 unités avec buzzer
Matière	PC (polycarbonate) V-2 ignifuge conforme à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 ignifuge conforme à UL 94
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.a./c.c.
Puissance dissipée maximale en W	2 W
Consommation électrique	<= 40 mA
Type de signalisation	Régulier
Longueur	50 mm
Poids du produit	0,064 kg

### Environnement

Certifications du produit	CSA UL CE
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	13,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9,1 cm
Poids de l'emballage 1	145 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm

Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,68 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	60 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	70 cm
Poids de l'emballage 3	35,84 kg

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------