


Gegevensblad product

Kenmerken

R9XFH518G

Resi9 vorkaansluitrails 4P/2P 18 modules



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Type product of component	Combinatierail
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L + N
Length in 18 mm modules	18

Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	Inkomend: 1-weg N + 3 L Uitgaand: 7-wegs N + L
Polenconfiguratie voor 1 weg	Inkomend: 1 4P Uitgaand: 1 1P + N Inkomend: 1 3P + N Uitgaand: 1 2P
Aansluitingssteek	18 mm
Type connector	Vork
Afstand tussen weg	36 mm
Markering	Uitgaand: N L1 N L2 N L3 Inkomend: N L1 L2 L3
Isolatie	Geïsoleerd
Presentatie product	Snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
Montagezone	Basis op biconnect
Stap van 9 mm	36
Breedte	320 mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit	Acti 9 (Acti9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH)

Omgeving

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Productcertificaten	CE
Vuurbestendigheid	960 °C (30 s) conform IEC 60695-2-1
Vervuilinggraad	3

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	2,2 cm
Package 1 Length	32,5 cm
Package 1 Weight	156 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	34,7 cm
Package 2 Weight	873 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,578 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------