

Gegevensblad product

Kenmerken

XAWG178EX

controlestation - XAW-G - kunststof - 1 NC + 1 NC - rood - noodstop



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAW
Type product of component	Compleet besturingsstation
Korte naam apparaat	XAWG
Toepassing hangende drukknopkast	Noodstopfunctie
Materiaal	Met glasvezel versterkt
Reset	Draaien om te ontgrendelen
Samenstelling controlestation	1 vuistslagknop Ø 40 mm drukknop, rood, momentschakeling 1 NC +1 NC

Complementaire kenmerken

Kleur behuizingsbasis	Zwart
Kleur deksel	Zwart
Ingang kabel	1 ingang voor ISO M20 kabelwartel
Breedte	80 mm
Diepte	70 mm
Hoogte	146 mm
Gewicht product	0,660 kg
Markering	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mechanische levensduur	300000 cycli
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG
Ie toegekende bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A600 6 A bij 120 V, AC-15, A600 0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 1,2 A bij 600 V, AC-15, A600

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
Overspanningscategorie	II conform IEC 60536
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
Normen	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 EN 60947-5-5 EN/ISO 13850
Richtlijnen	94/9/EG - ATEX-richtlijn
Stofzone	Zone 21 - 22
Productcertificeringen	INERIS 04ATEX0023X

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------