

Fiche produit

Caractéristiques

XAWG178EX

station de commande - XAW-G - plastique - 1
NC + 1 NC - rouge - Arrêt d'urgence



Principales

Gamme de produits	Harmony XAW
Type de produit ou de composant	Poste de commande complet
Nom abrégé d'appareil	XAWG
Application de la boîte pendante	Fonction d'arrêt d'urgence
Matière	Fibre de verre renforcée
Remise à zéro	Tourner pour déverrouiller
Composition de poste de commande	1 bouton-poussoir Ø40 mm coup de poing, RED, à verrouillage brusque 1 "O" + 1 "O"

Complémentaires

Couleur de la base du boîtier	Noir
Couleur du capot	Noir
Entrée de câble	1 entrée pour presse-étoupe ISO M20
Largeur	80 mm
Profondeur	70 mm
Hauteur	146 mm
Poids du produit	0,660 kg
Marquage	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durée de vie mécanique	300000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A fusible à cartouche type gG
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600 6 A à 120 V, AC-15, A600 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 1,2 A à 600 V, AC-15, A600

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Catégorie de surtension	II conforme à IEC 60536
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Normes	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 EN 60947-5-5 EN/ISO 13850
Directives	Directive ATEX 94/9/CE
Zone poussière	Zone 21 - 22
Certifications du produit	INERIS 04ATEX0023X

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------