

Gegevensblad product

Kenmerken

METSECT5CC015

stroomtransformator tropenvast DIN-rail montage 150 5 voor kabels Ø 21



Hoofdkenmerken

Gamma	PowerLogic
Productnaam	CT
Type product of component	Stroomtransformator
Secundaire stroom	5 A
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 bij 3 VA Klasse 1 bij 4 VA Klasse 3 bij 5 VA
[In] nominale stroom	150 A

Complementaire kenmerken

Type stroomtransformator	Tropenvast voor kabel
Ratio stroomtransformator	150/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	9 kA
Dynamische weerstandstroom	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] nominale bedrijfsspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	3 kV
Montagemodus	Met schroeven Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail Montageplaat
Breedte	Buiten: 44 mm
Hoogte	Buiten: 65 mm
Diepte	Frame: 30 mm Totaal: 37 mm
Diameter	21 mm
Gewicht product	0,175 kg
[Uimp] nominale stoothoudspanning	3 kV
Elektrische isolatieklasse	Klasse B
Buitendiameter kabel	21 mm
Verzegeling	Met

Omgeving

Normen	IEC 61869-2 VDE 0414
Productcertificeringen	CE EAC
IP-beschermingsgraad	IP20
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	178,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,3 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------