

Gegevensblad product

Kenmerken

A9N15651

Acti 9 - smeltv.-scheid. STI - 2 p. - 25 A - voor
smeltveiligheid 10,3 x 38 mm



Hoofdkenmerken

Gamma	Acti9
Productnaam	Acti9 STI
Type product of component	Zekering-onderbreker
Korte naam apparaat	STI
Beschrijving polen	2P

Complementaire kenmerken

[In] nominale stroom	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A
Curve zekering	AM GG
Formaat smeltveiligheid	10,3 x 38 mm
[Ue] nominale bedrijfspanning	500 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	4
Hoogte	81 mm
Breedte	36 mm
Diepte	75 mm
Kleur	Wit
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,75...10 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,5...6 mm ² flexibel Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,75...4 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,5...6 mm ² flexibel
Draadstriplengte	12 mm
Aandraaimoment	2 N.m

Omgeving

Normen	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
IP-beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	109,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	2,750 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	20,000 cm
Package 2 Weight	705,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,944 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------