

Gegevensblad product

Kenmerken

A9N15657

Acti 9-zekering-lastscheider STI-3 polen + N-10
A-voor zekering 8,5 x 31,5 mm



Hoofdkenmerken

Gamma	Acti9
Productnaam	Acti9 STI
Type product of component	Zekering-onderbreker
Korte naam apparaat	STI
Beschrijving polen	3P + N

Complementaire kenmerken

[In] nominale stroom	2 A 4 A 6 A 10 A
Curve zekering	GG AM
Formaat smeltveiligheid	8,5 x 31,5 mm
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Stap van 9 mm	6
Hoogte	81 mm
Breedte	54 mm
Diepte	75 mm
Kleur	Wit
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,75...10 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,5...6 mm ² flexibel Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,75...4 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,5...6 mm ² flexibel
Draadstriplengte	12 mm
Aandraaimoment	2 N.m

Omgeving

Normen	IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2
IP-beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,4 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	184,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,4 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	794,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	10,015 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------