

Gegevensblad product

Kenmerken

SRT5KXLI

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Tower, 230V,
6x C13+4x C19 IEC uitgangen, Netwerkkkaart
+SmartSlot, Verlengde runtime, zonder rail kit



Overzicht

Presentatie	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominaal vermogen in W	4500 W
Nominaal vermogen in VA	5000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Batterijtype	Loodbatterij
Meegeleverde apparatuur	CD met software Communicatiekabel Cd met documentatie Installatiehandleiding Verwijderbare voetjes Temperatuursonde USB kabel Garantiekaart Web/SNMP Management Card

Batterijen en bedrijfstijd

Voorgeïnstalleerde batterijen	2
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	1,5 H
Hoeveelheid batterijmodules	1
Batterijspanning	192 V
Laadstroom batterij (Watt)	560 W rated
Battery power in VAH	845 VAh runtime
Batterijlevensduur	3...5 Year

Battery option	SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh
Verlengbare bedrijfstijd	1

Algemeen

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	43,2 cm
Breedte	13 cm
Diepte	71,94 cm
Gewicht product	54,43 kg
Montagelocatie	Voorzijde
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Ingang

Netfrequentie	40...70 Hz auto-meting
Number of input connectors	1 hard wire 3-draden (1PH+N+G)
Limieten ingangsspanning	100...275 V adjustable (half load)

Uitgang

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	4500 W
Harmonische vervorming	Minder dan 2%
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync naar netvoeding
Amplitudedefactor	3:1
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
Bypass type	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Maximum configurable power in VA	5000 VA

Conformiteit

Productcertificeringen	CE EAC IRAM RCM VDE
Markering	CE-keurmerk
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Geluidsniveau	55 dBA
Warmteverspreiding	931 Btu/h
IP-beschermingsgraad	IP20

Communicatie- en beheer

Vrije slotposities	1
Voorgeïnstalleerde SmartSlot-kaarten	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nooduitschakeling	Ja

Overspanningsbeveiliging en -filtering

Piekenergiewaarde	480 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	96 cm
Package 1 Weight	63,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

Contractuele waarborg

Garantie	3 jaar reparatie of vervanging (inclusief accu) en 2 jaar voor accu
----------	---