

Fiche produit

Caractéristiques

HMIG3U

Premium BOX pour Universal Panel



Principales

Gamme de produits	Harmony GTU
Type de produit ou de composant	Unité de base
Nom abrégé d'appareil	Premium Box
Compatibilité de gamme	Harmony GTU
[Us] tension assignée d'alimentation	12...24 V c.c. alimentation puissance

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Ethernet TCP/IP avec 2 RJ45 Liaison série COM1 RJ45 RS485, taux de transmission : 110...115200 bit/s Liaison série COM1 RJ45 RS485, taux de transmission : 187,5 kbit/s Liaison en série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, taux de transmission : 110...115200 bit/s Liaison en série COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, taux de transmission : 187,5 kbit/s Port auxiliaire bornier Unité d'expansion carte de bus de terrain Port USB 2.0 avec 2 USB type A Port USB 2.0 mini B USB
Protocole de port de communication	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Système d'exploitation	Harmony
Progiciel	Exécution de Vijeo Designer
Nom de processeur	CPU RISC 600 MHz
Équipement de stockage de données	1 GB Carte SD
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Description de la mémoire	256 MB RAM international (planche de 2 x 13 mm) 512 kB NVRAM mémoire de secours
Type de refroidissement	Convection naturelle
Largeur	188 mm
Hauteur	131 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,9 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Classe I division 2 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
Certifications du produit	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA UKCA UKEX
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Niveau de pollution	2 conforme à EN 61131-2 Ed.3
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	Amplitude constante 3,5 mm (f = 5...9 Hz) conforme à EN/IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforme à EN/IEC 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité de décharge électrostatique niveau 3 conforme à EN/IEC 61000-4-2

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,267 cm
Largeur de l'emballage 1	21,441 cm
Longueur de l'emballage 1	26,48 cm
Poids de l'emballage 1	1,26 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	5762 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	95 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	78144 g

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------