

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIDT732

15" Smart Display XGA



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony GTU
Type product of component	Vlak scherm
Type aansluitklem	Aanraakscherm
[Us] nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding
Voedingsspanningsgrenzen	10,8...28,8 V
Stroomverbruik in W	22 W
Inschakelstroom	30 A

Complementaire kenmerken

Geïntegreerd type aansluiting	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Touchscreen resolutie	1024 x 1024
Pixelresolutie	1024 x 768
Afmetingen van het scherm	15 inch
Aspectverhouding	4:3
Displaytype	Kleur TFT lcd
Resolutie display	1024 x 768 pixels XGA
Kleur display	16 miljoen kleuren
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren
Aanraakpaneel	Multi-touch analoog resistief
Functie beschikbaar	Helderheidsensor
Koelingstype	Natuurlijke convectie
Type installatie	Installatie binnen
Afmetingen uitsnijding	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Breedte	397 mm
Hoogte	296 mm
Diepte	67 mm
Gewicht product	4,5 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	Frontpaneel: IP66 Frontpaneel: IP67
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X frontpaneel
Normen	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61132-2
Productcertificaten	CULus RCM KC CE UKCA UKEX
Omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C conform EN 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform EN/IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform EN/IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstestniveau 3 conform EN/IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	37,500 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Package 1 Weight	6,260 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	112,128 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------