

Fiche produit

Caractéristiques

LSS100200

contrôleur logique spaceLYnk



Principales

Nom du produit	SpaceLYnk
Type de produit ou de composant	Contrôleur logique

Complémentaires

Protocole de port de communication	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.c.
Consommation d'énergie	2 W
Indicateur LED	Charge CPU: DEL (vert) KNX sous tension/reset: DEL (vert/rouge)
Interface physique	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Type de connexion intégrée	1 port USB 2.0
Type de commande	Bouton-poussoir RESET
Mode de raccordement	Bus KNX: borne de bus 2 câble(s) 0,8 mm ² Alimentation puissance: connexion par borne à bride 1,5 mm ² Sériel: connexion par borne à bride 1,5 mm ²
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	90 mm
Largeur	52 mm
Profondeur	58 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-5...45 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Humidité relative	0...93 %
Degré de protection IP	IP20
Normes	IEC 60950-1

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage 1	125,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	20,000 cm
Longueur de l'emballage 2	35,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,371 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,965 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------