

Gegevensblad product

Kenmerken

RGZE1S48M

contact RGZ - gescheiden contact - 5 A - 250 V
- schroefconnector



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony Electromechanical Relays
Type product of component	Stekkerdoos
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk

Complementaire kenmerken

Compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 2 C/O contact
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V
[Uimp] nominale stothoudspanning	6 KV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 4 KV tussen contacten with basisisolatie 4 KV tussen polen with basisisolatie 4 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
[In] nominale stroom	5 A
[Ue] nominale bedrijfspanning	250 V conform IEC 300 V conform UL
Doorslagvastheid	5 KV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 2,5 KV tussen contacten with basisisolatie 3 KV tussen polen with basisisolatie 3 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabelhuls Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabelhuls Schroefklemmen, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide zonder kabelhuls Schroefklemmen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) rigide zonder kabelhuls
Type schroef	M3

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10...85 %
Normen	CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984 UL 508
Productcertificeringen	EAC CE CSA UL DNV-GL
IP-beschermingsgraad	IP20
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	3

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,15 cm
Package 1 Width	1,6 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	39,7 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	8,4 cm
Package 2 Length	16,3 cm
Package 2 Weight	445 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,648 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------