


Fiche produit

Caractéristiques

R9XFH518

Resi9 peigne à fourche 4P 18 modules



Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou de composant	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Longueur modules de 18 mm	18

Complémentaires

Nombre de voies	9 voies N + L
Configuration de pôles pour unidirectionnel	1 1P + N 1 2P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Fourche
Distance entre voie	36 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a.
Emplacement de montage	Partie inférieure ouverte sur biconnect
Pas de 9 mm	36
Largeur	320 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH)

Environnement

Normes	IEC 60947-7-1 EN 61439-2
Certifications du produit	CE
Tenue au feu	960 °C (30 s) conforme à IEC 60695-2-1
Niveau de pollution	3

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,800 cm
Largeur de l'emballage 1	2,500 cm
Longueur de l'emballage 1	32,500 cm
Poids de l'emballage 1	150,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	5,800 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	34,700 cm
Poids de l'emballage 2	841,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	5,288 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------