



Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou de composant	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Processus Altivar ATV600 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Machine Altivar ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Processus Altivar ATV900
Protocole de port de communication	LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Profinet
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45, ethernet
Vitesse de transmission	100 Mbits
Type d'affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état de réseau) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
Profil de bus	PROFIdrive
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Normes	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,600 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,900 cm
Poids de l'emballage 1	63,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,750 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------