

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIPPF6A2701

Paneel PC Performance-Flash Disk SSD-12"-AC-2 sleuven-zonder ventilator



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony iPC
Type product of component	PC-paneel
Processornaam	Intel i3 dual core 3de generatie 3217UE cache 3 MB
Chipset-type	Intel BD82QM77
Afmetingen van het scherm	12 inch
Kleur display	16 miljoen kleuren
Luminantie	375 cd/m ²
Type aandrijving	DVD-RW
Video controller type	Intel HD Graphics 4000
Besturingssysteem	Windows 7 64 bit Ultimameertalig
Softwarepakket	Vijeo Designer run time demo
Materiaal kraag	Aluminiumlegering

Complementaire kenmerken

Type aansluitklem	Aanraakscherm
Dataopslagapparatuur	>= 60 GB Flash disk SSD met MLC technologie 2000000 H mtbf
Displaytype	Actieve matrix kleur TFT LCD met LED achtergrondverlichting
Resolutie display	1024 x 768 pixels XGA
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren bij 25 °C
Gezichtshoek horiz x vertic	80 x 80°
Aanraakpaneel	Analoog bestendig
Geheugentype	4 GB, uitbreidbaar tot 16 GB RAM DDR3
Type koeling	Zonder ventilator
Geïntegreerd type aansluiting	2 Ethernet poort - RJ45 Seriele COM1-koppeling - mannelijke SUB-D 9 - RS232C (waarde: 115 kbit/s)onder COM2 seriële verbinding - mannelijke SUB-D 9 - RS232C (waarde: 115 kbit/s)onder DVI video-poortonder Audio-output - mini-stekkerbus USB 2.0 type A (waarde: 480 Mbit/s)frontpaneel 4 USB 3.0 type A (waarde: 5 Gbit/s)onder
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Aantal plaatsen	1 PCI 33 MHz 1 PCI express 2 Gbit/s
[Us] nominale voedingsspanning	100...240 V AC voeding
Netfrequentie	45...65 Hz
[In] nominale stroom	0,6...2 A
Inschakelstroom	20 A
Materiaal	Spuitgegoten aluminium
Materiaalweergave	Polyethyleenfolie
Bevestigingsmethode	Deur behuizing: door bevestigingsset (bevestigingen inbegrepen)
Type installatie	Binnen
Type bediening	ON/OFF-drukknop (uitrusting ON en OFF) Drukknop (reset)

Lokale signalering	Stroom: LED (multi-colour) Toegang tot Flash disk SSD (DISK): LED (oranje) Verbindingsstatus: LED RUN: LED
Functie beschikbaar	RAID (Redundant Array of Independent Disks)
Breedte	313 mm
Hoogte	239 mm
Diepte	135 mm
Afmetingen uitsnijding	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) x 1,6...9 mm
Gewicht product	4,2 kg
Hoofdtype	Prestatie

Omgeving

IP-beschermingsgraad	Frontpaneel: IP65 conform EN/IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X frontpaneel
Productcertificaten	CULus 508 CULus CSA 22-2 Nr 142 CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 UL 1604 CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 ANSI/ISA 12-12-01 CULus HazLoc Klasse I Divisie 2 CSA 22-2 No 213 GOST CE C-Tick
Vervuilinggraad	2 conform EN/IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Immunititeit voor elektromagnetische emissies, klasse A conform EN 55022 Immunititeit voor elektromagnetische emissies, klasse A conform EN 55011 Immunititeit voor hoogfrequente interferentie conform EN/IEC 61131-2 Immunititeit voor hoogfrequente interferentie conform EN/IEC 61000-4-x
Omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C verticale installatie conform UL 508 0...45 °C verticale installatie bij gebruik van Gigabit Ethernet met HDD geheugeneenheid conform UL 508 0...50 °C verticale installatie conform IEC 61132-2 0...45 °C verticale installatie bij gebruik van Gigabit Ethernet met HDD geheugeneenheid conform IEC 61132-2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C conform IEC 60068-2-2 test Bb -20...60 °C conform IEC 60068-2-14 test Na
Relatieve vochtigheid	10...85 % niet-condenserend conform EN/IEC 60068-2-78 10...85 % niet-condenserend conform EN/IEC 60068-2-30
Bedrijfshoogte	2000 m conform EN/IEC 61131-2
Trillingsweerstand	1,75 mm (f = 2...9 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc 3,5 mm (f = 2...9 Hz) intermitterend conform EN/IEC 60068-2-6 Fc 0,5 gn (f = 9...200 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 gn (f = 9...200 Hz) intermitterend conform EN/IEC 60068-2-6 Fc 1 mm (f = 3...13,2 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc 0,7 gn (f = 13,2...100 Hz) continu conform EN/IEC 60068-2-6 Fc
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27, Ea-tests

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,0 cm
Package 1 Width	30,5 cm
Package 1 Length	44,5 cm
Package 1 Weight	7,6 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	7,705 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------