

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIRSPHXA67P1

Rack PC 4U Performance HMIRSP HDD, AC,
6 sleuven, Windows 7 voor PES



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony iPC
Type product of component	Industriële rack PC
Korte naam apparaat	Rack PC 4U Performance
Bereik compatibiliteit	IDisplay
Processornaam	Intel Xeon quad-core 1225 3,1 GHz L3 cache 8 MB
Storage slots	1 binnensleuf (SATA3) 4 hot swap goten (SATA2)
Dataopslagapparatuur	500 GB intern hard disk bedrijf - hot swap
Geheugenbeschrijving	Tot 32 GB RAM DDR3 intern in 4 moduleplaatsen 16 GB RAM DDR3 intern in 2 moduleplaatsen (by default)

Complementaire kenmerken

Aantal plaatsen	3 PCI 4 PCI express 16x
Type aandrijving	DVD-RW
Video controller type	Intel HD Graphics 2500
Resolutie display	2048 x 1536 pixels
Bewakingstimer	1...255 ms
Koelingstype	2 ventilatoren met snelheidsregeling
Geïntegreerd type aansluiting	1 VGA 1 DVI videopoort 2 USB 3.0 poort 1 seriële COM1-koppeling - mannelijke SUB-D 9 - RS232 1 micro-input audio 1 audio-lijnoutput 4 USB 2.0 poort 4 COM1 seriële link (optie) - mannelijke SUB-D 9 2 Ethernet - RJ45 (waarde: 10/100/1000 Mbit/s)
Toepassing schakelaar	Kist open
Besturingssysteem	Windows 7 64 bit Ultimate - meertalig
Softwarepakket	Vijeo Designer run time demo run time demo license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo license not included PES license not included
Motherboard type	ATX
[Us] nominale voedingsspanning	100...240 V AC voeding
Vermogenverbruik in VA	500 W
Montagesteun	19" rack
Diepte	601,4 mm
Hoogte	172,7 mm
Breedte	482 mm
Gewicht product	20,8 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Productcertificaten	CCC EAC CULus
Normen	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011: klasse A groep 1 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC Part 15 UL 60950-1
Kwaliteitslabels	CE
Richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
IP-beschermingsgraad	IP40 conform IEC 60529
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C conform IEC 60068-2-2
Relatieve vochtigheid	10...85 % niet-condenserend conform IEC 60068-2-78
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C conform IEC 60068-2-2
Trillingsweerstand	0,002 g ² /Hz (f = 5...500 Hz) in werking conform IEC 60068-2-64 2 gn (f = 5...500 Hz) niet in werking conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,7 cm
Package 1 Width	60,0 cm
Package 1 Length	48,2 cm
Package 1 Weight	20,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------