

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIRXOHCA3W01

Rack PC 2U Optimum HMIRXO HDD, AC, 3 sleuven



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony iPC
Type product of component	Industriële rack PC
Korte naam apparaat	Rack PC 2U Optimum
Bereik compatibiliteit	IDisplay
Processornaam	Intel iCore G850, dual core 2,5 GHz L3 cache 2 MB
Chipset-type	Intel G540
Storage slots	1 binnensleuf (SATA3) 2 hot swap goten (SATA2)
Dataopslagapparatuur	500 GB intern hard disk bedrijf - hot swap
Geheugenbeschrijving	2 GB RAM DDR3 intern in 1 moduleplaatsen (by default) Tot 32 GB RAM DDR3 intern in 4 moduleplaatsen

Complementaire kenmerken

Aantal plaatsen	1 PCI express 8x 2 PCI express
Type aandrijving	DVD-RW
Video controller type	Intel HD Graphics
Resolutie display	2048 x 1536 pixels
Bewakingstimer	1...255 ms
Koelingstype	3 ventilatoren met snelheidsregeling
Geïntegreerd type aansluiting	4 USB 3.0 poort 2 seriële COM1-koppeling - mannelijke SUB-D 9 - RS232 1 VGA 1 DVI videopoort 2 USB 2.0 poort 1 micro-input audio 1 audio-lijnoutput 4 COM1 seriële link (optie) - mannelijke SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (waarde: 10/100/1000 Mbit/s)
Toepassing schakelaar	Kist open
Besturingssysteem	Windows 7 32-bit (WES 7 Premium full blown) - meertalig
Softwarepakket	Vijeo Designer run time demo run time demo license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo license not included
Motherboard type	Micro ATX
[Us] nominale voedingsspanning	100...240 V AC voeding
Vermogenverbruik in VA	300 W
Montagesteun	19" rack
Diepte	480 mm
Hoogte	88 mm
Breedte	482 mm
Gewicht product	12,2 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Productcertificaten	CCC EAC CULus
Normen	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011: klasse A groep 1 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC Part 15 UL 60950-1
Kwaliteitslabels	CE
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
IP-beschermingsgraad	IP40 conform IEC 60529
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C conform IEC 60068-2-2
Relatieve vochtigheid	10...85 % niet-condenserend conform IEC 60068-2-78
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C conform IEC 60068-2-2
Trillingsweerstand	0,002 g ² /Hz (f = 5...500 Hz) in werking conform IEC 60068-2-64 2 gn (f = 5...500 Hz) niet in werking conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	48,0 cm
Package 1 Length	48,2 cm
Package 1 Weight	12,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------