

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6710-0004

Actionneur de variation KNX universel LL REG-K/4x230/250W



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou de composant	Actionneur de variation
Mode opératoire	Manuelle Système de bus KNX
Type de bus	KNX

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	8
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V 110...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de sorties	4
Signalisation locale	DEL
Type de charge	Lampes à incandescence: 4...250 W à 230 V c.a. Lampes halogènes: 4...250 W à 230 V c.a. Lampes halogènes basse tension: 25...250 VA à 12 V c.a. (transformateur bobiné) Lampes halogènes basse tension: 4...250 W à 12 V c.a. (transformateur électronique) Lampe fluorescente compacte: 4...125 W à 230 V c.a. (mode RC) Lampe économique: 4...125 W à 230 V c.a. (mode RC) Lampe LED: 4...125 W à 230 V c.a. (mode RC) Lampe fluorescente compacte: 25...45 W à 230 V c.a. (mode RL LED) Lampe économique: 25...45 W à 230 V c.a. (mode RL LED) Lampe LED: 25...45 W à 230 V c.a. (mode RL LED) Lampes à incandescence: 4...125 W à 110 V c.a. Lampes halogènes: 4...125 W à 110 V c.a. Lampes halogènes basse tension: 25...125 VA à 12 V c.a. (transformateur bobiné) Lampes halogènes basse tension: 4...125 W à 12 V c.a. (transformateur électronique) Lampe fluorescente compacte: 4...60 W à 110 V c.a. (mode RC) Lampe économique: 4...60 W à 110 V c.a. (mode RC) Lampe LED: 4...60 W à 110 V c.a. (mode RC) Lampe fluorescente compacte: 12...22 W à 110 V c.a. (mode RL LED) Lampe économique: 12...22 W à 110 V c.a. (mode RL LED) Lampe LED: 12...22 W à 110 V c.a. (mode RL LED)

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,3 cm
Longueur de l'emballage 1	27,7 cm
Poids de l'emballage 1	539,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,725 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------