

Fiche produit

Caractéristiques

OVA18046

Exiway Power Control Pico -syst. de batt. central-4 circuits princ. 80 lum (Max)



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Contrôle d'alimentation Exiway
Nom abrégé d'appareil	Exiway Power Control Pico
Type de produit ou de composant	Système de batterie central
Nombre de circuits	4
Nombre de blocs lumineux	80
Composition de l'appareil	2 module de circuit principal
Alimentation	Permanent Non permanent

Complémentaires

[Us] tension assignée d'alimentation	230 V 50 Hz
Description des pôles	1P
Tension de sortie	230 V c.a. 216 V c.c.
Puissance nominale en W	500 W 1 h 2,3 A 200 W 3 h 0,93 A 80 W 8 h 0,37 A
Puissance nominale en VA	2000 VA
Nombre de batteries	18 12 V 5,2 Ah
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Type de réseau de communication	Ethernet TCP/IP
Support du port de communication	RS232 RS485
Protocole de port de communication	Modbus
Services Web	Serveur Web
Langue	Multilingue
Type de couvercle	Couvercle verrouillable à commander séparément
Type de pile	Batterie d'accumulateurs au plomb
Temps de charge	12 H Autonomie 80 %;
Équipement fourni	Module d'interrogation d'interrupteur de lumière MMO interne Module d'E/S interne Capteur de température de batterie Module d'interface de circuit critique interne
Température de fonctionnement	0...35 °C
Matière	Tôle d'acier
Maximum power	500 W

Environnement

Couleur	Gris
Code couleur	RAL 7035
Degré de protection IP	IP20
Mode d'installation	Au sol Fixation murale
Classe d'isolation électrique	Classe I

Normes	EN 55015 EN 50171 EN 61000-3-3 IEC 60364-5-56 EN 61000-3-2 DIN VDE 0108-100 EN 50172 EN 50272-2 DIN VDE 0100-718 EN 61547
Hauteur	630 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	230 mm
Poids du produit	55 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	35,0 cm
Largeur de l'emballage 1	63,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,0 cm
Poids de l'emballage 1	85,5 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------